

Station de connexion



ergoCentric™

La station de connexion est pratique et ne s'impose pas.

La station de connexion encastrée avec couvercle refermable est proposée en trois configurations pour répondre à vos besoins. Elle peut être aisément refermée et dissimulée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il suffit d'appuyer sur le couvercle pour ouvrir la station et révéler un terminal d'alimentation et de communication pratique.



HD 1

- Boîtier en aluminium
- 1 prise de terre CA
- 2 ports de charge USB 5V DC 4,2A
- 1 coupleur Ethernet
- Intensité nominale : 125V 12A
- Cordon alimentation de 10 pieds minimum, 3 fils
- Limiteur de surtension 1000 joules

HD 2

- Boîtier en aluminium
- 2 prises de terre CA
- 1 prise téléphonique
- 1 coupleur Ethernet
- Intensité nominale : 125V 12A
- Cordon alimentation de 10 pieds minimum, 3 fils
- Limiteur de surtension 1000 joules

HD 3

- Boîtier en aluminium
- 2 prises de terre CA
- 2 ports de charge USB 5V DC 4,2A
- 1 coupleur Ethernet
- Cordon d'alimentation de 10 pieds minimum, 3 fils
- Intensité nominale : 125V 12A
- Limiteur de surtension 1000 joules

Couleurs

- Aluminium satiné
- Noir

Garantie

10 ans

