



Conception robuste. Facile à assembler. [Solution abordable.](#)

La conception d'un milieu de travail ergonomique avec les tables à hauteur réglable upCentric favorise l'augmentation de la productivité, puisque les travailleurs peuvent aisément alterner les positions assise et debout tout au long de la journée, ce qui contribue à réduire les maux de dos et le stress, sans compter que la circulation sanguine s'en trouve améliorée.

Le piètement robuste et ouvert de la table upCentric peut accueillir des plateaux de diverses largeurs et fournit un espace optimal pour les genoux des utilisateurs et pour le rangement. La conception minimaliste de la table s'agence aisément à tous les milieux de travail.



upCentric à 2 pieds en blanc



upCentric Modular à 2 pieds en argent



upCentric à 2 pieds en noir

ergoCentric^{MD}
ergocentric.com



Spécifications de piètement extensible

SPÉCIFICATIONS	PIÈTEMENT À 2 PIEDS - S	PIÈTEMENT À 2 PIEDS	PIÈTEMENT À 3 PIEDS
Plage de réglage de la hauteur	21,6 po-47,9 po	21,6 po-47,9 po	21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs	42 po-72 po	46 po-77 po	Côté long 46 po-77 po Côté court 42 po-72 po
Profondeur du piètement	22 po (19 ½ po)	29 ½ po (23 ¾ po)	22 po (19 ½ po)
Temps de l'assemblage	de 5 à 10 minutes	de 5 à 10 minutes	de 25 à 40 minutes
Vitesse	1,6 po par seconde	1,6 po par seconde	1,6 po par seconde
Boutons de commande à mémoire numérique	Mémorisation de 4 positions	Mémorisation de 4 positions	Mémorisation de 4 positions
Poids maximal	300 lbs	300 lbs	420 lbs
Moteurs électriques TiMOTION ^{MD}	2 moteurs	2 moteurs	3 moteurs
Consommation électrique max.	30 W	30 W	30 W
Consommation électrique au repos	0,06 W	0,06 W	0,06 W
Puissance sonore	39 dB	39 dB	39 dB
Compatible avec les dimensions de plateau	24 x 42 po jusqu'à 24 x 84 po	24 x 46 po jusqu'à 42 x 96 po	42 x 48 po jusqu'à 84 x 96 po
Options de finis pour les cadres	Blanc, argent ou noir	Blanc, argent ou noir	Blanc, argent ou noir
Longueur du câble électrique	78 ¾ po	78 ¾ po	78 ¾ po
Certification	BIFMA e3 Level 2 BIFMA G1 BIFMA X5.5 CSA C22.2 No. 14 CSA C22.2 No. 68-09 GREENGUARD ^{MD} Gold		

Spécifications de piètement modulaire

SPECIFICATIONS	MOD-2-LEG-SMALL	MOD-2-LEG
Plage de réglage de la hauteur	21,6 po-47,9 po	21,6 po-47,9 po
Plage de profondeur	19 po-28 po	28 po-36 po
Plage de largeurs	24 po-42 po	24 po-42 po
Vitesse	1,6 po par seconde	1,6 po par seconde
Boutons de commande à mémoire numérique	Mémorisation de 4 positions	Mémorisation de 4 positions
Poids maximal	250 lb	250 lb
Moteurs électriques TiMOTION ^{MD}	2 moteurs	2 moteurs
Consommation électrique max.	30 W	30 W
Consommation électrique au repos	0,06 W	0,06 W
Puissance sonore	39 dB	39 dB
Options de finis pour les cadres	Argent ou noir	Argent ou noir
Longueur du câble électrique	78 ¾ po	78 ¾ po
Certification	BIFMA e3 Level 2 BIFMA G1 CSA C22.2 No. 14 CSA C22.2 No. 68-09 GREENGUARD ^{MD} Gold	

Options et garantie

OPTIONS DE FINIS POUR LES CADRES



*Cadre blanc non offert avec les pieds modulaires.

OPTIONS

- Disponible en piètement seulement ou avec plateau
- Capteur anticollision évolué
- Roulettes
- Pied simple (modèles à 3 pieds seulement)

GARANTIE

10 ans

- Structure du bâti et composants en acier
- Plateaux de table stratifiés à haute pression

5 ans

- Moteur du piètement, fils et composants électriques